https://aurora-oil.ru/sku/filtry/filtr-magnitno-mehanicheskij-muftovyj-fmm-32/

Фильтр магнитно-механический муфтовый ФММ-32



Назначение: прохождение по трубопроводам различных жидких сред, в которых присутствуют ржавчина, песок, взвесь, механические частицы, может вызывать засорение. Это, в свою очередь, приводит к уменьшению протока, нарушению всей работы запорной и регулирующей арматуры и снижению ее эксплуатационных свойств. Фильтр магнитный муфтовый, с диаметром условного прохода, равным 32 мм, применяется для улавливания таких стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в системах холодного и горячего водоснабжения жилых помещений, ее отдельных узлов и оборудования. По желанию заказчика ФММ-32 может комплектоваться дополнительной сеткой, пломбой и проволокой.

Описание: корпус и пробка фильтра ФММ-32 изготовлены из серого чугуна, стержень выполнен из латуни, сетка - из коррозийно-стойкой стали, магниты - из магнитопласта. Отделение твердых частиц в фильтре производится посредством пропускания жидкости через сетку, ферромагнетики улавливаются благодаря имеющимся магнитам на

латунном стержне.

Преимущества ФММ-32:

- элементарность конструкции и универсальность монтажа (может устанавливаться как на вертикально, так и горизонтально проложенный трубопровод);
- минимальные габаритные размеры;
- широкий диапазон рабочих температур;
- не нуждается в замене расходных материалов; не требуется установка устройств понижения давления (редукторов);
- низкая стоимость.

Технические характеристики:

Марка фильтра	Диаметр условного Прохода, мм	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)	Температура Рабочей среды (max) С◦	Материал корпуса
ФММ-32	32	16	100	Латунь