
Фильтр сетчатый ФС-VIII



Фильтр сетчатый прямоточный ФС-VIII используется для очистки газообразной или жидкой среды от инородных частиц более 0,2 мм в насосах, клапанах, компрессорах. Частицы примесей скапливаются на сетке фильтрующего элемента, накопившийся осадок удаляется через крышку фильтра. Устанавливается на горизонтальный всасывающий трубопровод с

условным проходом от 15 до 150 мм и рассчитан на давление 1,6 МПа.


Крышка фильтра при установке должна быть ориентирована вниз.

По запросу заказчика фильтр может быть поставлен в комплекте с термочехлом.

Согласно потребности заказчика для производства оборудования могут быть использованы следующие материалы:

- Сталь 20,
- Сталь 09Г2С
- Нержавеющая сталь с необходимыми характеристиками.





Размеры фильтра сетчатого ФС-VIII, мм

Обозначение фильтра	Dy	L	L_1	Масса, кг
ФС-VIII-15-1,6	15	150	220	6,5
ФС-VIII-20-1,6	20	160	225	7,0
ФС-VIII-25-1,6	25	170	235	7,5
ФС-VIII-32-1,6	32	200	253	12,5
ФС-VIII-40-1,6	40	220	270	15
ФС-VIII-50-1,6	50	220	284	16,5
ФС-VIII-65-1,6	65	250	304	22,5
ФС-VIII-80-1,6	80	280	334	28,5
ФС-VIII-100-1,6	100	300	364	38,0
ФС-VIII-150-1,6	150	400	414	59,5