+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/kapleulovitely/setka-rukavnaya-gofrirovannaya-srg/

Сетка рукавная гофрированная СРГ



Назначение: СРГ предназначена для сетчатых отбойников, которые сепарируют уносимую жидкость из потока пара, газа в ректификационных, абсорбционных, отпарных и других колонных аппаратах, сепараторах и скрубберах, а также в устройствах для очистки от пыли и дыма. СРГ, также как и сетка рукавная СР, широко применяется в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газодобывающей, газоперерабатывающей, нефтехимической, металлургической и других отраслях. Также сетка СРГ используется при производстве отбойников сетчатых из гофрированного рукава ОСГР.

Описание: сетка рукавная гофрированная СРГ изготавливается из сетки рукавной СР.

Технические характеристики:

Параметры	Значения
Диаметр проволоки	0,24 - 0,3 мм

Длина сетки в состоянии поставки (не менее)	6000 мм
Ширина	80 - 100 мм
Количество петель по горизонтали и вертикали на длине 50 мм	от 6 до 12 шт
Толщина гофрированной сетки	от 8 до 16 мм
Масса 1 погонного метра	0,062-0,09 кг в зависимости от диаметра проволоки и ширины рукава
Срок службы	от 1 года до 6 лет в зависимости от агрессивности продукта переработки