+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/kapleulovitely/setka-rukavnaya-tipa-sr/

Сетка рукавная типа СР



Назначение: сетка рукавная типа СР предназначена для работы сетчатых отбойников, которые сепарируют уносимую жидкость из потока пара, газа в ректификационных, абсорбционных, отпарных и других колонных аппаратах, сепараторах и скрубберах, а также в устройствах для очистки от пыли и дыма. СР применяется обычно в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газодобывающей, газоперерабатывающей, нефтехимической, металлургической, пищевой и других отраслях.

Сетка рукавная призвана окончательно очистить природный и попутный нефтяной газ, а также газообразные вещества от жидкостных сред (воды, ингибитора гидратообразования, конденсата).

Широким спросом пользуется сетка из стали 12Х18Н10Т. Но, по желанию клиентов предусмотрено изготовление сетки из сталей 08Х18Н10Т, 12Х18Н10, 10Х17Н13М2Т и др.

Технические характеристики:

Параметры	Значения
Диаметр проволоки	0,15 - 0,3 мм

Длина сетки в состоянии поставки (не менее)	9000 мм
Ширина	80 - 100 мм
Количество петель по горизонтали и вертикали на длине 50 мм	от 6 до 12 шт
Масса 1 погонного метра	0,025-0,06 кг в зависимости от диаметра проволоки и ширины рукава
Срок службы	от 1 года до 6 лет в зависимости от агрессивности продукта переработки