https://aurora-oil.ru/sku/kontrolno-izmeritelnoe-oborudovanie/izmeritelnye-kompleksy/ustanovka-dlya-perekachivaniya-i-ucheta-nefteproduktov-upn-40/

Установка для перекачивания и учета нефтепродуктов УПН-40



Назначение: установка УПН-40 предназначена для учета и перекачивания светлых нефтепродуктов, а также выполнения других технологических операций на нефтебазах и АЗС.

Описание: установка УПН-40 является передвижной и выполнена во взрывозащищенном исполнении. Подсоединение к патрубку насоса - шланговое, к счетчику - фланцевое.

Установка для перекачивания и учета УПН-40 с электронасосом КМ80-65-140Е

По отдельному заказу установки комплектуются рукавами с быстросъемными соединениями, а также рукавом раздаточным.

Подача - 18 м.куб/ч;
Вязкость измеряемой жидкости - 0,55-6,0 сСт;

Температура измеряемой жидкости - от минус 40 до плюс 50оС;
Тип указателя:

- механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль);
- механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль) + электронное счетное устройство (с возможностью подключения к ПК).

Установки для перекачивания и учета масел УПН-40 с насосом НМШ 8-25-6,3/2,5-5

Установка УПН-40 предназначена для нижнего слива (налива) масел и других нефтепродуктов с кинематической вязкостью до 280 сСт из автоцистерн, а также перекачивания и учета нефтепродуктов на нефтебазах, в технологических нефтепроводах и других объектах, где по условиям эксплуатации возможно их применение.

По отдельному заказу установки комплектуются рукавами с быстросъемными соединениями, а также рукавом раздаточным.

Подача - 6,3 м.куб/ч;
Вязкость измеряемой жидкости - 1,8-280 сСт;
Температура измеряемой жидкости - от минус 40 до плюс 50 оС;
Тип указателя:

- механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль);
- механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль) + электронное счетное устройство (с возможностью подключения к ПК).

Технические характеристики:

Основные параметры	**Норма**
УПН-40	
Условный проход, мм	40
Высота самовсасывания, м, не менее	-

Производительность, м3/ч, не более, при вязкости:	**от 0,55 до 6,0 мм2/с**	18
от 6,0 до 60 мм2/с	15	
Напор, создаваемый электронасосом, м	15	
Тонкость фильтрации фильтров, мкм, не более	40	
Единицы измерения нефтепродукта	литры	
Температура окружающей среды, оС	от -40 до +50	
Тип электронасоса (насоса)	КМ80-65-140	
Мощность электродвигателя электронасоса, кВт	3	
Напряжение питания электронасоса, В	380	
Масса, кг, не более	130	