+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/neftenalivnoe-oborudovanie/naliv-v-avtotsisterny/ustrojstvo-nizhnego-naliva-v-avtotsisterny-unna-100/

Устройство нижнего (слива) налива УННА-100



Назначение: устройство нижнего налива в автоцистерны УННА-100 применяют для нижнего налива нефтепродуктов (нефти) в автомобильные цистерны из железнодорожных (нефтебазы, предприятия нефтепереработки, в нефтехимической и нефтяной отраслях промышленности).

Особенности УННА-100:

- Устройство оснащено гибким гофрированным трубопроводом из нержавеющей стали (сильфонным рукавом), а также соединительной муфтой;
- Двухрядные шарниры, независимо от длительности эксплуатации, дают возможность подвижной части устройства перемещаться с усилием не более 50 Н и не допускают перекосов;
- Для смены уплотняющих манжет не надо разбирать полностью ни устройство, ни шарниры;

- Пружинный компенсатор устройства предоставляет возможным легко и удобно подключаться к обратному клапану автоцистерны.

Технические характеристики УННА-100

Диаметр условного прохода, мм		100
Рабочая зона , м, не менее		1,8
Условное давление, МПа (кгс/см2), не более		1,0 (10)
Расчетная пропускная способность нефтепродуктов, м3/час, не более:		150
Усилие при управлении устройством в пределах рабочей зоны, Н (кгс), не более		100 (10,0)
Усилие поворота рукоятки соединительной муфты, Н (кгс), не более		100 (10,0)
Время приведения устройства в рабочее положение, мин, не более		5
Присоединительные размеры фланцев		ГОСТ 12820
Назначенный ресурс циклов, не менее		5000
Назначенный срок службы, лет, не менее		10
Обслуживающий персонал, чел		1
Габаритные размеры в сложенном положении, мм, не более:	высота	2710
	длина	1660
	ширина	1200
Масса, кг, не более		270

Общий вид устройства УННА-100