Установка для перекачивания и учета нефтепродуктов УПН-40



Назначение: установка УПН-40 предназначена для учета и перекачивания светлых нефтепродуктов, а также выполнения других технологических операций на нефтебазах и АЗС.

Описание: установка УПН-40 является передвижной и выполнена во взрывозащищенном исполнении. Подсоединение к патрубку насоса — шланговое, к счетчику — фланцевое.

Установка для перекачивания и учета УПН-40 с электронасосом КМ80-65-140Е





По отдельному заказу установки комплектуются рукавами с быстросъемными соединениями, а также рукавом раздаточным.

Подача — 18 м.куб/ч;
Вязкость измеряемой жидкости — 0,55-6,0 сСт;
Температура измеряемой жидкости — от минус 40 до плюс 50^{o}С;
Тип указателя:

- механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль);
- механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль) + электронное счетное устройство (с возможностью подключения к ПК).

Установки для перекачивания и учета масел УПН-40 с насосом НМШ 8-25-6,3/2,5-5



Установка УПН-40 предназначена для нижнего слива (налива) масел и других нефтепродуктов с кинематической вязкостью до 280 сСт из автоцистерн, а также перекачивания и учета нефтепродуктов на нефтебазах, в технологических нефтепроводах и других объектах, где по условиям эксплуатации возможно их применение.

По отдельному заказу установки комплектуются рукавами с быстросъемными соединениями, а также рукавом раздаточным.

Подача — 6,3 м.куб/ч;
Вязкость измеряемой жидкости — 1,8-280 сСт;
Температура измеряемой жидкости — от минус 40 до плюс 50 ^{o}C;
Тип указателя:

- механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль);
- механическое счетное устройство (стрелочное со сбросом на ноль) + электронное счетное устройство (с возможностью подключения к ПК).

Технические характеристики:

Основные параметры		Норма УПН-40
Условный проход, мм		40
Высота самовсасывания, м, не менее		—
Производительность, м^3/ч, не более, при вязкости:	от 0,55 до 6,0 мм^2/с	18
	от 6,0 до 60 мм^2/с	15
Напор, создаваемый электронасосом, м		15
Тонкость фильтрации фильтров, мкм, не более		40
Единицы измерения нефтепродукта		литры
Температура окружающей среды, оС		от -40 до +50

Тип электронасоса (насоса)	КМ80-65-140
Мощность электродвигателя электронасоса, кВт	3
Напряжение питания электронасоса, В	380
Масса, кг, не более	130