+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/neftenalivnoe-oborudovanie/ustrojstva-nizhnego-sliva-usn/ustrojstva-verhnego-sliva-unzh6-100s/

Устройство верхнего слива УНЖ6-100С



Назначение: устройство УНЖ6-100С предназначено для верхнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн.

Особенности УНЖ6-100С:

- Двухрядные шарниры обеспечивают легкость вращения без перекосов при длительной эксплуатации.
- Удлиненная сливная труба достает до дна цистерн различных типов, что обеспечивает максимальное удаление продукта.
- Ручная заслонка при необходимости позволяет в любой момент прекратить слив.

Технические характеристики УНЖ6-100С:

Зона действия, м	6,0
Диаметр условного прохода, мм	100

Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более		1,0 (10)
Расчетная пропускная способность нефтепродуктов, м3/час		150
Усилие при управлении устройством в пределах рабочей зоны, Н (кгс), не более		50 (5)
Назначенный срок службы, лет, не менее		10
Обслуживающий персонал, чел		1
Габаритные размеры в сложенном положении, мм, не более:	высота	3950
	длина	3700
	ширина	600
Масса, кг, не более		180