+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/neftenalivnoe-oborudovanie/zahvaty/kulachkovyj-zahvat-zk/

Кулачковый захват ЗК-6



Назначение : захват кулачковый ЗК-6 предназначен для подсоединения гибкого рукава к прямому вентилю железнодорожного вагона-цистерны при сливе-наливе сжиженных углеводородных газов.

Описание: захват ЗК-6 изготавливается из конструкционной стали с медным покрытием.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды захват ЗК-6 изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Захват имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Технические характеристики ЗК-6:

Наименование параметров	Значение параметров
Тип захвата	**кулачковый**
Максимальное рабочее давление при сливе-наливе, МПа (кг/см2), не более	0,6 (6)

Время подсоединения и отсоединения (суммарное) гибкого рукава к вентилю цистерны с помощью захвата, мин		0,3
Габаритные размеры, мм	высота	108
	ширина	105
	длина	183
Масса, кг, не более		2,9

Чертеж ЗК-6: