+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/neftenalivnoe-oborudovanie/zahvaty/membrannyj-zahvat-zm-6/

Мембранный захват ЗМ-6



Назначение: мембранный захват ЗМ-6 - технологическое оборудование, предназначенное для подсоединения гибкого рукава резервуара к прямому вентилю железнодорожного вагона-цистерны при перекачивании СУГ (сжиженных углеводородных газов).

Описание: заказ на захват можно оформить в одном из исполнений: ЗМ-6м (выполняется из стали, покрывается медью) или ЗМ-6н (используется нержавеющая сталь).

Для герметичности концевую часть металлорукава необходимо приварить к переходнику; если же рукав из резиноткани, то он крепится к переходнику обжимами.

Технические характеристики захвта ЗМ-6:

Тип захвата		**мембранный**
Максимальное рабочее давление при сливе-наливе, МПа (кг/см2), не более		0,6 (6)
Время подсоединения и отсоединения (суммарное) гибкого рукава к вентилю цистерны с помощью захвата, мин		0,15
Габаритные размеры, мм	высота	203

ширина	132
длина	320
Масса, кг, не более	3,6

Чертеж захвата ЗМ-6: