+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/oborudovanie-dlya-azs/klapany-sliva-naliva/kdn-50-25-kdn-50-25-hl/

Клапаны стальные незамерзающие КДН 50-25, КДН 50-25 УХЛ



Назначение: клапаны стальные незамерзающие КДН предназначены для спуска остатков сжиженного газа, нефтепродуктов, ГСМ из цилиндрических и сферических резервуаров.

Описание: клапан КДН 50-25 состоит из корпуса с запрессованным в верхней части седлом, а в нижней с ввёрнутой резьбовой с сальником. По центру втулки находится шпиндель с сальником. Для управления клапаном необходимо открыть колпак, который имеет изогнутую рукоятку с отверстием на конце. Колпак играет роль как ключа при открывании и закрывании клапана, так и крышки для исключения свободного доступа к узлу управления клапаном. Во избежании утечек нефтепродуктов, следует внимательно следить за герметичностью разъёмных соединений и сальника клапана и устанавливать его в безопасном месте. Во время эксплуатации КДН важно контролировать сохранение герметичности разъемных соединений и сальника, чтобы избежать утечки нефтепродуктов во вне.Также необходимо выбрать безопасное место установки для обслуживания КДН.

+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

Клапан стальной незамерзающий КДН 50-25 эксплуатируется для районов с умеренным климатом при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С,клапан стальной незамерзающий КДН 50-25 УХЛ используется в температурном диапазоне от минус 60 °до плюс 40 °С для районов с холодным климатом.

Основные элементы конструкции:

1. Клапан
2. Шпиндель
3. Седло
4. Корпус
5. Патрубок
6. Колпак
7. Гайка крышки
8. Втулка крышки
9. Уплотнение Кольца
10. Сальник
11. Гайка
12. Прокладка

Технические характеристики КДН:

Шифр	КДН 50-25 (КДН 50-25 УХЛ)
Давление условное Ру, МПа (кгс/см2)	2,5 (25)
Проход условный Ду, мм	50
Среда	нефть, газ, нефтепродукты, сжиженный углеводородный газ
Габаритные размеры, мм (не более):	
длина	290
ширина	126

высота	75
масса, кг (не более)	4,0 (4,5)

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.