+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/oborudovanie-dlya-azs/klapany-sliva-naliva/klapan-obratnyj-nizhnej-ustanovki-kon/

Клапан обратный нижней установки КОН Ду40, Ду50



Назначение: клапан обратный нижней установки КОН Ду40, Ду50 применяется для пропуска нефтепродукта в единственном направлении и монтируется на трубопроводах линии выдачи для препятствия опорожнения трубопровода.

Описание: КОН состоит из корпуса, клапана в сборе, пружины и сетки-фильтра. Клапан находится в нормально закрытом состоянии: за счет пружины тарелка клапана герметично прилегает к седлу.

При включении насоса ТРК давление жидкости во всасывающей полости клапана преодолевает сопротивление пружины, тарелка клапана отходит от седла и топливо из резервуара по линии выдачи поступает к колонке.

Клапан КОН может эксплуатироваться в диапазоне от +50 С° до - 50С° при относительной влажности до 100%.

Чертеж КОН:

1. Корпус,

2. Клапан в сборе,
3. Шплинт,
4. Шайба,
5. Пружина,
6. Держатель клапана

---

1. Корпус (латунь),
2. Шток,
3. Кольца прижимные (капролон),
4. Прокладка (резина МБС),
5. Винт зажимной (латунь),
6. Шплинт,
7. Шайба,
8. Фильтр-сетка (нержавеющая сталь),
9. Пружина.

Технические характеристики КОН:

Параметры	Значения параметров
Условный проход минимальный, мм.	40; 50
Пропускная способность при номинальном давлении, не менее, м3/час	25; 32
Давление срабатывания, не более МПа	0,02

Присоединительная резьба по ГОСТ 24705	Трубная 1½″; 2″
Масса, не более, кг.	0,4
Высота, не более, мм.	80
Диаметр, не более, мм.	70; 80
Материал корпуса	Латунь

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.