+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/oborudovanie-dlya-azs/klapany-sliva-naliva/klapan-obratnyj-verhnej-ustanovki-du40/

Клапан обратный верхней установки Ду40



Назначение: клапан обратный верхней установки Ду40 применяется для того, чтобы осуществлять пропуск нефтепродуктов в единственном направлении. Он устанавливается на трубопроводе линии выдачи светлых нефтепродуктов после насоса в технологическом отсеке резервуара, тем самым препятствуя опорожнению трубопровода линии выдачи.

Описание: конструкция клапана обратного Ду40 включает следующие элементы: корпус, держатель клапана, клапан в сборе и пружину. Открытие осуществляется в тот момент, когда давление жидкости во всасывающей полости преодолевает сопротивление пружины и тарелка клапана отходит от седла. Закрывается, когда давление жидкости становится меньше усилия пружины.

Клапан Ду40 может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -50°С до +50°С при относительной влажности до 100%.

+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

Технические характеристики Ду40:

Параметры	Значения параметров
Условный проход, мм.	40
Пропускная способность, м³/мин	0,06
Минимальное давление срабатывания, МПа	0,02
Присоединительная резьба	Трубная 1½″
Масса, не более, кг.	0,5
Высота, мм.	72
Диаметр, мм.	70
Материал корпуса	Алюминиевый сплав

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.
Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.