+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/oborudovanie-dlya-azs/klapany-sliva-naliva/ogranichitel-naliva-on-80a/

Ограничитель налива ОН-80А



Назначение: ограничитель налива ОН-80А предназначен для перекрытия основного потока топлива во время осуществления операции слива из автоцистерны в резервуар АЗС при достижении уровня топлива в резервуаре заданной величины.

Описание: ОН-80А устанавливается на вертикальном участке трубопровода линии наполнения непосредственно в резервуаре на заданной высоте. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды ограничитель налива изготавливается в исполнении У и УХЛ, категория размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Ограничитель ОН-80А имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Чертеж ОН-80А:

1 - корпус верхний,

2 - поплавок,

3 - рычаг,

4 - корпус нижний,

5 - ось,

6 - заслонка,

7 - клапан,

8 - шпилька.

Технические характеристки ОН-80А:

Наименование параметров		**ОН-80А**
Условный проход, DN, мм		80
Пропускная способность, не менее. м3/ч (л/мин.)	при открытой заслонке	20 (330)
	при закрытой заслонке	0,8 (13)
Номинальное давление, МПа		0,1
Максимальное давление, МПа		0,6
Время закрытия клапана, с, не более		2
Габаритные размеры, мм	длина L	226
	ширина	163
	диаметр	150
	высота H	224
Присоединительные размеры по ГОСТ 24075-81		G3
Масса, кг, не более		3,1

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.