
Устройства сливные УС-80А и УС-80А-135




Назначение: устройство сливное УС-80А используется для слива бензина и дизельного топлива из автоцистерн в резервуары автозаправочных станций (АЗС).

Описание: устройство сливное выпускается двух типоразмеров:


1.УС–80А (отвод под углом 90°)

2.УС–80А–135 (отвод под углом 135°).

Чертеж УС-80А:



Чертеж УС-80А-135:



По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды устройство изготавливается в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Устройство сливное имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Устройство УС:

Шаровой кран присоединен к огневому предохранителю с помощью отвода. Предохранитель в свою очередь соединен с муфтой посредством фланцевого соединения и патрубка. На муфте находится герметично закрепленный съемный наконечник. В муфте имеется герметично закрывающая пробка, которая используется после слива топлива из автоцистерны в резервуар АЗС.

Последовательность работы устройства сливного УС:

- С муфты снимается пробка, затем гибкий рукав автоцистерны с установленным на нем наконечником крепится на муфту.
- Производится открытие крана шарового и производится слив продукта в резервуар АЗС из автоцистерны.
- При завершении процесса слива закрывается шаровой кран, затем наконечник на гибком рукаве отсоединяется от сливной муфты и она закрывается пробкой.

Технические характеристики УС:

Наименование параметров		УС-80А	УС-80А-135
Условный проход DN, мм		80	80
Рабочее давление, МПа, не более		0,25	0,25
Габаритные размеры, мм, не более	длина	500	634
	ширина	210	210
	высота	590	426
Масса, кг, не более		23	25