+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/rezervuarnoe-oborudovanie/hlopushki/mehanizm-upravleniya-hlopushkoj-bokovoj-mu-2/

Механизм управления хлопушкой боковой МУ-2



Назначение: механизм управления хлопушкой боковой МУ-2 с электроприводом предназначен для открывания крышек хлопушки с условным проходом Dy 400, 500, 600 мм и фиксации их в открытом положении в вертикальных цилиндрических резервуарах для нефтепродуктов нефтебаз и АЗС.

Описание: механизм МУ-2 имеет дублирующий ручной привод и монтируются на боковой стенке резервуара над приемо-раздаточным патрубком ППР и хлопушкой. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды механизм управления хлопушкой МУ-2 изготавливается в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Чертеж МУ-2:

Предлагаем механизм управления хлопушкой боковой МУ-2 по ценам завода-изготовителя. Механизм МУ-2 имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Технические характеристики МУ-2:

Наименование параметров		**МУ-2**
Диапазон условного прохода хлопушек DN		400 - 600
Габаритные размеры, мм, не более:	длина L	1676
	диаметр	385
	высота H	570
Усилие, необходимое для вращения штурвала, кгс, не более		25
Канат 5,8-Г-В-Ж-1570 ГОСТ 3067-88, м		1,7
Мощность электродвигателя привода, кВт		0,09
Масса, кг, не более		70

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.