

Клапаны дыхательные и предохранительные КДМ-СМС



Назначение: клапаны дыхательные и предохранительные КДМ-СМС применяются для герметизации газового пространства бункеров с синтетическими моющими средствами (СМС) и другими сыпучими продуктами, такими как сульфат натрия, сода, перкарбонат натрия, перборат натрия, гранулированный триполифосфат натрия. Также КДМ-СМС предназначены для регулирования автоматическим путем параметров давления в газовой среде.

Описание: клапаны КДМ-СМС изготавливаются с использованием деталей, которые получены механической обработкой, штамповкой, сваркой и литьём. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнении У, УХЛ и Т категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Преимущества КДМ-СМС:

- повышенное значение давления срабатывания (до 350 мм вод.ст.) при минимальном значении вакуума срабатывания клапана (до 15 мм вод. ст.);
- универсальная конструкция клапана, позволяющая перенастроить параметры значений давления и вакуума.

Технические характеристики КДМ-СМС:

*****	*****
-------	-------

XXXXXXXXXXXXXX, 77 77	250
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 77 77	1800
XXXXXXXXXXXXXX, 77 77 77, 77, 77 77	5000 (500)
XXXXXXXXXXXXXX, 77 77 77, 77, 77 77	2200 (220)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 77 77 77, 77, 77	3500-100 (200-10)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 77 77 77, 77	100-100 (10-10)
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, 77, 77 77 77 200 2000 20000	465 465 862
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX — XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX — XXXXXXX XXXXX — XXXXXXXXXXXXXXX, 77	335 116 14
XXXX, 77, 77 77 77	105
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 77	77 — 60 77 + 60 77

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.