+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/rezervuarnoe-oborudovanie/klapany-dyhatelnye/sovmeshhennyj-dyhatelnyj-klapan-mehanicheskij-smdk-50/

Совмещенный дыхательный клапан механический СМДК-50ААН



Назначение: совмещенный дыхательный клапан механический СМДК-50 ААН со встроенным огнепреградителем - резервуарное оборудование, предназначенное для герметизации и регулирования давления в газовом пространстве резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов.

Описание: совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-50 ААН уменьшает потери продукта при испарении, путем герметизации газов в резервуаре. На вертикальных цилиндрических резервуарах СМДК-50ААН применяются редко из-за ограниченной пропускной способности; в основном испольуются на горизонтальных стальных резервуарах.

Чтобы исключить возможность проникновения огня в резервуар через клапан, в него встроен огневой предохранитель. Против засорения вентиляционные отверстия клапана снабжены защитными сетками.

Особенности СМДК-50ААН:

- алюминиевый корпус не подвержен ни коррозии, ни окислению;
- гарантированный срок службы - 8 лет;
- Приблизительная наработка на отказ 36000 циклов (где 1 цикл - это открытие и закрытие клапана).

Технические характеристики СМДК-50ААН:

Наименование параметров		**СМДК- 50ААН**
Условный проход DN		50
Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.), не более		1600(160) - 1800(180)
Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.)		200(20) - 250(25)
Пропускная способность, м3/ч, не менее		25
Габаритные размеры, мм, не более:	длина L	129
	ширина	127
	высота H	182
Присоединительные размеры, мм		G2-A
Масса, кг, не более		1,5

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.
Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.