



## **Люк световой поворотный ЛЦП-500**

**Назначение:** люки световые ЛЦП-500 с поворотным устройством предназначены для проветривания резервуара перед проведением осмотра и ремонтных работ.

**Описание:** ЛЦП-500 монтируются на щитовой крыше резервуара над приёмо-раздаточным патрубком ППР. Поворотное устройство предназначено для удобства и облегчения открывания и закрывания крышки люка при обслуживании резервуара. А также наличие поворотного устройства исключает непреднамеренные соударения крышки с патрубком люка или крышкой при ее демонтаже.

**Чертеж ЛЦП-500:**



1 – патрубок, 2 – крышка, 3 – прокладка резиновая, 4 – накладка усиливающая, 5 – болт, 6 –

гайка, 7 – шайба, 8 – скоба, 9 – маховик, 10– болт отжимной.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды люки изготавливаются в исполнениях У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Предлагаем по ценам завода-изготовителя люк световой ЛЩП-500, который имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

#### **Технические характеристики ЛЩП-500:**

Наименование параметров	<b>ЛЩП-500</b>
Условный проход DN, мм	500
Габаритные размеры, мм, не диаметр D	640
более высота H	477
Диаметр усиливающей накладки, мм, не более	1100
Масса, кг, не более	88

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.