+7 (8452) 744-243
info@aurora-oil.ru
https://aurora-oil.ru/

https://aurora-oil.ru/sku/rezervuarnoe-oborudovanie/patrubki/patr_ppr/

Патрубки приёмо-раздаточные ППР



Назначение: патрубки приёмо-раздаточные ППР являются составной частью резервуара и предназначены для подсоединения запорной арматуры, хлопушек и другого оборудования.

Описание: через патрубок осуществляется прием в вертикальный резервуар или выдача из него нефтепродуктов.
Патрубок приёмо-раздаточный ППР монтируется в нижнем поясе боковой стенки резервуара. С внешней стороны к нему присоединяется задвижка, а на внутреннем конце патрубка, внутри вертикального резервуара, устанавливается хлопушка.

Чертеж ППР:

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубки ППР изготавливаются в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Патрубки приёмо-раздаточные ППР имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Предлагаем следующие наименования патрубка приёмо-раздаточного ППР:
ППР-50, ППР-65, ППР-80, ППР-100, ППР-150, ППР-200, ППР-250, ППР-300, ППР-350, ППР-400, ППР-500, ППР-600, ППР-700.

По желанию заказчика возможно изготовление ППР из нержавеющей стали (12Х18Н10Т).

Технические характеристики ППР:

Обозначение изделия	**Условный проход DN**	**h, мм**	**Присоединительные размеры фланцев на условное давление МПа (кг/см 2)**						**Габаритные размеры, мм, не более**		**Масса, кг, не более**
			для запорной арматуры 1,0 (10)			**для хлопушек 0,6 (6)**					
			D1, мм	**d, мм**	**n, шт**	**D2, мм**	**d1, мм**	**n1, шт**	**Длина, L**	**Диаметр, D**	
ППР-50	50	-	125	18	4	110	14	4	300	180	11
ППР-65	65	-	145	18	4	130	14	4	300	180	7,9
ППР-80	80	200	160	18	8	150	18	4	300	180	9,5
ППР-100	100	200	180	18	8	170	18	4	300	220	14,6
ППР-150	150	200	240	18	8	225	18	8	300	320	22,5
ППР-200	200	250	295	22	8	280	18	8	350	440	29
ППР-250	250	250	350	22	12	335	18	12	380	550	50,7
ППР-300	300	250	400	2	12	395	22	12	380	650	66,8
ППР-350	350	300	460	22	16	445	22	12	380	760	96

			для запорной арматуры 1,6 (16)			для хлопушек 1,6 (16)					
ППР-400	400	300	525	30	16	525	30	16	565	860	175
ППР-500	500	400	650	33	20	650	33	20	625	1060	270
ППР-600	600	400	770	39	20	770	39	20	705	1260	370
ППР-700	700	400	840	39	24	840	39	24	600	1460	419

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.