Неповоротные мешалки Серии-НД



Назначение: неповоротные мешалки Серии -НД с фиксированным углом отклонения выходного вала 10^{o} и электродвигателями 7,5; 11; 22 кВт для легковоспламеняющихся жидкостей, с двойным торцовым уплотнением предназначены для перемешивания нефти, бензина, дизельного топлива и др.

Технические характеристики неповоротных мешалок Серии-НД:

Наименование параметров	Серия-НД (мешалки НХ63.00.000-НД, НХ63.00.000-01НД, НХ63.00.000-02НД)
Конструктивное исполнение	моноблочное исполнение перемешивающего устройства и привода
Возможность поворота вала мешалки	фиксированный угол поворота вала 10^{O}
Тип привода	электрический
Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт	7,5; 11; 22
Диаметр пропеллера, мм	600 , 500
Частота вращения пропеллера, об/мин	365
Тип уплотнения	торцовое двойное

Наименование параметров вала мешалки	Серия-НД (мешалки НХ63.00.000-НД, НХ63.00.000-01НД, НХ63.00.000-02НД)
Место установки мешалки	люк резервуара
Перемешиваемые продукты	нефть, бензин, керосин, дизельное топливо
Вязкость продукта, $мм^2/с$	до 300
Температура продукта, ^{O}C	до 200
Объем резервуара, $м^3$	300-5000
Количество мешалок, устанавливаемых на резервуар, шт. (в зависимости от объема)	1-2
Масса, кг	500-550
Габариты LxBxH, мм	1600x640x1600

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.