Поворотные мешалки Серии-Д



Назначение: поворотные мешалки Серии- Д с углом отклонения выходного вала ± 30°, электродвигателями 7,5; 11; 22 кВт и с двойным торцовым уплотнением выходного вала предназначены для перемешивания ЛВЖ (нефть, бензин,керосин,дизельное топливо) резервуарах объемом от 500 до 5000 м³.

Технические характеристики поворотных мешалок Серии-Д:

Наименование парметров	Серия-Д (мешалки НХ63.00.000-Д, НХ63.00.000-01Д, НХ63.00.000-02Д)
Конструктивное исполнение	моноблочное исполнение перемешивающего устройства и привода
Возможность поворота вала мешалки	± 30° от нейтрального положения
Тип привода	электрический
Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт	7,5; 11; 22
Диаметр пропеллера, мм	700, 600 , 500
Частота вращения пропеллера, об/мин	365
Тип уплотнения вала мешалки	торцовое двойное

Наименование парметров	Серия-Д (мешалки НХ63.00.000-Д, НХ63.00.000-01Д, НХ63.00.000-02Д)
Место установки мешалки	люк резервуара
Перемешиваемые продукты	нефть, бензин, керосин, дизельное топливо
Вязкость продукта, $мм^2/с$	до 300
Температура продукта, ^{O}C	до 100
Объем резервуара, $м^3$	500-50000
Количество мешалок, устанавливаемых на резервуар, шт. (в зависимости от объема)	1 — 3
Масса, кг	500-620
Габариты LxBxH, мм	1600x755x1600

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.