Резервуар вертикальный стальной РВС-250 м^3



Вертикальные резервуары РВС-250 м^3 предназначены для хранения и выдачи светлых и темных нефтепродуктов, масел, ГСМ, топлива, спирта (например, синтанола) и других жидкостей.

РВС-250 м^3 представляет из себя вертикальный цилиндрический резервуар со стационарной крышей.

РВС-250 изготовлен методом рулонирования: стенка и днище представляют собой рулонируемые полотнища, которые разворачиваются, монтируются и свариваются на строительной площадке.

Крыша вертикальных резервуаров имеет возможность быть самонесущей или каркасной.

Для придания устойчивости вертикальные резервуары РВС-250 закрепляются анкерными креплениями к фундаменту. Дополнительную устойчивость конструкции придает равномерное распределение нагрузок на металлоконструкции РВС-250.
По требованию клиента может быть сделана теплоизоляция корпуса РВС-250 при помощи минераловатных матов на металлической сетке и с металлическим кожухом снаружи.

Наружные и внутренние поверхности вертикальных резервуаров РВС объемом 250 м^3 также проходят антикоррозионную обработку для сохранения химических свойств хранимого продукта и увеличения срока службы оборудования.

Изготовление, монтаж и эксплуатация РВС-250 должны отвечать требованиям ПБ 03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных».

1-стенка, 2-днище, 3-крыша, 4-люки и патрубки в стенке и крыше

Технические характеристики резервуара РВС-250

Полезный объем, м^3	242
Максимальный уровень налива, мм	7500
Рабочий уровень налива, мм	7000
Количество поясов, шт.	5
Плотность хранимого продукта, т/м^3	до 1,5
Максимальная температура продукта, ºС	+40
Внутреннее избыточное давление, кПа	гидростатическое
Габаритные размеры, мм* (высота, ширина)	7500 х 6630
Толщина теплоизоляции на стенке, мм*	100
Толщина теплоизоляции на крыше, мм*	100
Припуск на коррозию стенки и днища, мм*	2
Припуск на коррозию крыши, мм*	1
Нормативный срок службы, лет	30
Масса конструкций, кг*:	
Стенки	6297
Днище	1431
Крыши	2778
Люков и патрубков	867

**информация дана для справок и может отличаться от заказываемого Вами резервуара РВС объемом 250 м^3*

Информация для Заказчиков

Специалисты компании АВРОРА-НЕФТЬ рассчитают и подберут для Вас оптимальную комплектацию вертикального стального резервуара РВС резервуарным оборудованием по заполненному Опросному листу на РВС.

Чтобы заказать и купить Резервуар вертикальный стальной РВС-250 м³, Вам необходимо связаться с нами по бесплатной горячей линии 8-800-555-777-6 доб 3 тел. +7(8452) 744-243 или по электронной почте info@aurora-oil.ru

Мы также подберем для Вас наиболее быструю доставку вертикального резервуара железнодорожным или автотранспортом до любого города России (Москва, Якутск, Иркутск, Сургут, Новосибирск, Владивосток, Мурманск, Казань) и в страны СНГ (Казахстан, Украину, Белоруссию).