



Неповоротные мешалки Серии-Н



Назначение: неповоротные мешалки Серии-Н с фиксированным углом отклонения выходного вала 10° и электродвигателями 7,5; 11; 22 кВт, одинарным торцовым уплотнением предназначены для перемешивания темных вязких нефтепродуктов, таких как моторные масла, битум и др. в резервуарах объемом от 20 до 5000 м³.

Технические характеристики неповоротной мешалки Серии-Н:

Наименование параметров	Серия-Н (мешалки НХ63.00.000-Н, НХ63.00.000-01Н, НХ63.00.000-02Н)
Конструктивное исполнение	моноблочное исполнение перемешивающего устройства и привода
Возможность поворота вала мешалки	фиксированный угол поворота вала 100
Тип привода	электрический
Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт	7,5; 11; 22
Диаметр пропеллера, мм	600, 500
Частота вращения пропеллера, об/мин	365
Тип уплотнения вала мешалки	торцовое одинарное
Место установки мешалки	люк резервуара
Перемешиваемые продукты	темные вязкие нефтепродукты (моторные масла, битум и др.)
Вязкость продукта, мм ² /с	до 300
Температура продукта, °С	до 100
Объем резервуара, м ³	200-5000
Количество мешалок, устанавливаемых на резервуар, шт. (в зависимости от объема)	1
Масса, кг	500 -590
Габариты LxВxН, мм	1600x755x1600