



Неповоротные мешалки Серии-НД



Назначение: неповоротные мешалки Серии -НД с фиксированным углом отклонения выходного вала 10° и электродвигателями 7,5; 11; 22 кВт для легковоспламеняющихся жидкостей, с двойным торцовым уплотнением предназначены для перемешивания нефти, бензина, дизельного топлива и др.

Технические характеристики неповоротных мешалок Серии-НД:

Наименование параметров	Серия-НД (мешалки НХ63.00.000-НД, НХ63.00.000-01НД, НХ63.00.000-02НД)
Конструктивное исполнение	моноблочное исполнение перемешивающего устройства и привода
Возможность поворота вала мешалки	фиксированный угол поворота вала 10°
Тип привода	электрический
Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт	7,5; 11; 22
Диаметр пропеллера, мм	600,5
Частота вращения пропеллера, об/мин	365
Тип уплотнения вала мешалки	торцовое двойное
Место установки мешалки	люк резервуара
Перемешиваемые продукты	нефть, бензин, керосин, дизельное топливо
Вязкость продукта, мм ² /с	до 300
Температура продукта, °С	до 200
Объем резервуара, м ³	300-5000
Количество мешалок, устанавливаемых на резервуар, шт. (в зависимости от объема)	1-2
Масса, кг	500-550
Габариты LxВxН, мм	1600x640x1600