



## Неповоротные мешалки Серии-НМ

**Назначение:** неповоротные мешалки Серии -НМ с фиксированным углом отклонения выходного вала 10° и электродвигателями 5,5; 7,5; 11 кВт, одинарным торцовым уплотнением предназначены для перемешивания таких продуктов, как растительные масла, водные растворы, эмульсии и пр. в резервуарах объемом до 3000 м<sup>3</sup> с целью усреднения их характеристик или предотвращения донных отложений.



Все элементы мешалки НХ63.00.000-НМ, контактирующие с перемешиваемым продуктом, могут быть изготовлены из пищевых нержавеющей сталей.

### Технические характеристики неповоротных мешалок Серии -НМ:

Параметры	Серия-НМ (мешалки НХ63.00.000-НМ, НХ63.00.000-01НМ, НХ63.00.000-02НМ)
1. Номинальная мощность электродвигателя	5,5; 7,5; 11 кВт
2. Диаметр пропеллера	500 мм
3. Частота вращения пропеллера	280 об/мин
4. Тип уплотнения вала мешалки	одинарное торцовое
5. Перемешиваемые продукты	растительные масла, водные растворы, эмульсии
6. Температура перемешиваемого продукта	до 100 °С
7. Объем резервуара	до 3000 м <sup>3</sup>
8. Масса	220 кг
9. Габариты	1570x600 (500)