



ООО «Завод нефтегазового оборудования «АВРОРА-НЕФТЬ»

Адрес: 410036 г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, корп. 10

ОГРН 1146455001043

ИНН / КПП 6455061470 / 645101001

Тел.: +7 (8452) 744-243, 8-800-555-777-6 (доб. 3)

сайт: www.aurora-oil.ru e-mail: info@aurora-oil.ru

Опросный лист

для заказа навесного оборудования Пробоотборник

Название организации _____

Контактное лицо _____

Телефон _____

Электронная почта _____

Тип резервуара:

☐ без понтона; ☐ с понтоном; ☐ с плавающей крышей; ☐ с защитной стенкой

Параметры резервуара:

емкость, м³: _____ диаметр, мм: _____ высота стенки, мм: _____

максимальная высота налива, мм: _____ толщина стенки нижнего пояса, мм: _____

Тип пробоотборника:

1. Усредненный: а) с кранами; б) с перфорированной трубой.
2. Органного типа: а) с понтоном; б) без понтона.
3. Плавающий: а) с понтоном; б) с креплением на понтон.

Вид продукта, хранимый в резервуаре _____

Температура продукта, °С _____

Вязкость продукта, Ст _____

Плотность продукта, кг/м³ _____

Климатическое исполнение:

☐ У; ☐ УХЛ; ☐ Другое: _____

Исполнение пробоотборника (1е или 2е):

1. Установка в люк	2. Установка через усиливающую накладку (под приварку)
-Диаметр (условный проход) люка Dy, мм _____ -Условное давление Py, МПа _____ -Расстояние от фасадной торцевой поверхности фланца снаружи резервуара до стенки B, мм _____ -Марка стали люка-лаза _____ -Расстояние от стенки резервуара до вертикальной оси пробоотборника A, мм _____ - Присоединительный размер люка C, мм _____ -Расстояние от дна до горизонтальной оси пробоотборника в стенке h (высота врезки), мм _____ -Усиливающая накладка на стенку для установки: толщина t, мм _____, марка стали _____	-Расстояние от стенки резервуара до вертикальной оси пробоотборника A, мм _____ -Расстояние от дна до горизонтальной оси пробоотборника в стенке h, мм _____ -Усиливающая накладка на стенку для установки: толщина t, мм _____, марка стали _____

Условный проход труб:

☐ 15;

☐ 25;

☐ Другое: _____

Материал проточной части пробоотборника:

☐ Ст3;

☐ 09Г2С;

☐ Нержавеющая сталь;

☐ Другое: _____

Материал исполнения арматуры (кронштейны, крепеж):

☐ Ст3;

☐ 09Г2С;

☐ Нержавеющая сталь;

Необходимое количество пробоотборников _____

Защитный кожух _____

Обогрев внешнего модуля пробоотборника _____

Система аварийного перекрытия труб внутри резервуара _____

Наличие клапана продувки труб пробоотборника сжатым воздухом _____

Включать ли в комплект поставки люк (да/нет) _____

Количество уровней отбора проб	Высота уровней
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
Через 1 метр	

Внутренний диаметр направляющей трубы понтона (261мм или более) _____

Высота опоры направляющей трубы понтона (тренога) (800мм или более) _____

Длина патрубка в защитной стенке / в основной стенке, мм _____

Расстояние от внутренней стенки резервуара до центра светового люка _____

Расстояние от защитной стенки до внутренней стенки _____

Особые требования _____

Подпись ответственного лица _____ / _____ /

Руководитель _____