

ООО «Завод нефтегазового оборудования «АВРОРА-НЕФТЬ»  
Адрес: 410036 Россия, Саратов, Огородная, 162, к.10, оф.31  
ОГРН 1146455001043  
ИНН/КПП 6455061470 / 645101001  
Тел.: 8 (8452) 744-243, 8-800-555-777-6  
Сайт: [www.aurora-oil.ru](http://www.aurora-oil.ru)  
E-mail: [info@aurora-oil.ru](mailto:info@aurora-oil.ru)



## Опросный лист на изготовление понтона (техническое задание)

Название компании: \_\_\_\_\_

Адрес предполагаемого монтажа: \_\_\_\_\_

Специалист по согласованию схемы понтона Ф.И.О. \_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_

1. Резервуар № \_\_\_\_\_
2. Резервуар находится в эксплуатации \_\_\_\_\_ лет (или новый)
3. Внутренний диаметр резервуара \_\_\_\_\_ мм.
4. Высота стенки резервуара \_\_\_\_\_ мм.
5. Подвес понтона осуществлять: на стойках ; на тросах (нужное подчеркнуть).
6. Эксплуатационная высота подвеса понтона (от днища до нижней наиболее выступающей части понтона): \_\_\_\_\_ мм. (Высота должна быть минимум на 100 мм выше оборудования, расположенного в нижнем поясе резервуара и обычно составляет 1500мм)
7. Ремонтная высота подвеса понтона (от днища до нижней наиболее выступающей части понтона): \_\_\_\_\_ мм. (Принимается исходя из среднего роста человека и обычно составляет 2000мм).
8. Защитные кожуха измерительных устройств (направляющие понтона), опорные стойки внутри резервуара, троса управления и т.д. проходящие через плоскость понтона:

№ п/п	Радиус расположения, мм	Угол расположения, угл. град. *	Наружный диаметр стойки, (кожуха), мм	Примечания

\* Угол расположения указывается в направлении от I ко II главным осям резервуара по часовой стрелке

9. Люки в нижнем поясе обечайки резервуара. Для установки понтона требуется в нижнем поясе резервуара люк-лаз с условным диаметром не менее 600x900мм.

10. Максимальный расход заполнения \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час.

11. Максимальный расход откачки \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>/час.

12. Хранящийся продукт: \_\_\_\_\_

ООО «Завод нефтегазового оборудования «АВРОРА-НЕФТЬ»  
Адрес: 410036 Россия, Саратов, Огородная, 162, к.10, оф.31  
ОГРН 1146455001043  
ИНН/КПП 6455061470 / 645101001  
Тел.: 8 (8452) 744-243, 8-800-555-777-6  
Сайт: [www.aurora-oil.ru](http://www.aurora-oil.ru)  
E-mail: [info@aurora-oil.ru](mailto:info@aurora-oil.ru)



---

Минимально возможный удельный вес 700 кг/м<sup>3</sup>.

Максимальная температура резервуара при зачистных работах \_\_\_\_\_ °С.

13. Имеется ли в резервуаре перемешивающие устройства - да ; нет (нужное подчеркнуть).

*При положительном ответе предоставить схему и угловые координаты расположения устройств.*

14. Имеются ли у резервуара какое-либо техническое оснащение и устройства или же необычные обстоятельства, которые могут оказывать влияние на работу понтона (например, система подлодного пожаротушения и т.д.). Поверхности обечаек резервуара контактируемых с гидрозатворами понтона должны быть гладкими, без выступающих частей и острых кромок.

*При наличии каких либо обстоятельств, либо устройств предоставить поясняющие материалы, например схему с угловой привязкой к осям резервуара*

«Заказчик»

М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.